




# ISHIKAWA



攪拌 播り潰し 混合 練り合せ

大型機

20~150ℓまで対応!!

いしかわしき かくはんらいかいき

## 石川式攪拌播潰機 第6号 A型・AA型・B型・C型

- 磁器鉢（乳鉢）・磁器杵（乳棒）付の製造機械です。磁器の肌理は、化学製品に強く、医薬品、化粧品を扱う作業にも最適です。
- 鉢の種類は砲金・鍍金・ステンレスとマルチ鉢に対応します。
- 攪拌方式は、FR式・OR式の2方式に対応し、用途に応じた各種鉢、杵を提供しております。
- オプションで、インバータ、デジタルタイマー、カバー等を取り付けることが出来ます。

### 石川式攪拌播潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。

独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。

作業時間の短縮や、省力化などにもつながると、数多くのお客様にご好評頂いております。



▲第6号 C型(FR式・ステンレス鉢)

### 仕様

形式	回転方式	磁器鉢			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	杵 の数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第6号A型	OR式 (※2)	584	305	20	1,170	780	1,240	0.75	3	有	390
第6号AA型		762	394	60	1,470	1,000	1,560	1.5	3	有	700
第6号B型		914	406	100	1,730	1,130	1,790	1.5	3	有	900
形式	回転方式	マルチ鉢対応			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	杵 の数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第6号A型	FR式 (※1)	584	280	20	1,150	740	1,260	0.75	3	有	390
第6号AA型		762	368	60	1,460	970	1,520	1.5	3	有	700
第6号B型	OR式 (※2)	914	432	100	1,720	1,120	1,720	1.5	3	有	900
第6号C型		1,067	495	150	1,800	1,270	1,760	2.2	3	有	-

(※1) 回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。

(※2) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

2015年8月現在



〒135-0053 東京都江東区辰巳一丁目1番8号

TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017

<http://www.ishikawakojo.jp>

株式会社 石川工場