

攪拌 搗り潰し  
混合 練り合せ

**磁器鉢・磁器杵**  
 化学製品・電子材料に最適！

真空対応

インバータ可変速

いしかわしき かくほんらいかいき

# 石川式攪拌搗潰機 第16Z号 第18Z号

- 真空でのメリット  
(攪拌搗潰は、酸化しない、泡が立ちにくいのが特徴)
- 磁器鉢(乳鉢)・磁器杵(乳棒)付の製造機械です。  
磁器のきめは、化学製品に強く、医薬品、化粧品を扱う作業にも最適です。
- インバータが標準装備されておりますので、回転数の可変速と運転時間の設定が可能。



▲第16Z号

真空ポンプは別売となります。  
 □プションで本体のステンレスコート塗装  
 なども対応可能です。

## 石川式攪拌搗潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌搗潰機は、「攪拌」「搗り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

## ■仕様

形式	回転方式	磁器鉢			機械の外形寸法			電源 単相 100V (W)	杵の 数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第16Z号	OR式 (※1)	152	84	0.4	540	510	1290	90	1		85
第18Z号		203	114	1	680	610	1470	90	2		95

(※1) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

※磁器製品は表記の寸法より多少の差がある場合もあります。

2016年5月現在