



株式会社 石川  
攪拌播潰機のパイオニア ISHIKAWA

# ISHIKAWA

攪拌

播り潰し

混合

練り合せ

**大型機**

20~150ℓまで対応!!

**鉢の傾斜可能**

材料が取り出し易い!

いしかわしき かくはんらいかいき

## 石川式攪拌播潰機 第6R号 A型・AA型・B型・C型

- 鉢の種類は砲金・鋳金・ステンレスとマルチ鉢に対応します。
- 鉢はハンドル操作で傾斜可能、作業した品物を取り出し易くなっております。
- オプションで、インバータ、デジタルタイマー等を取り付けることが出来ます。



▲第6R号 A型(3号式)

※写真はオプション付

(インバータ、デジタルタイマー)

### 石川式攪拌播潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。  
独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。  
作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

### ■仕様


形式	回転方式	マルチ鉢			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	杵の 数	かき 棒	重量 (kg)	
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)					
第6R号A型	FR式 (※1)	610	280	20	1,210	1,240	1,510	0.75	3	有	390	
第6R号AA型		762	368	60	1,390	1,490	1,630	1.5	3	有	700	
第6R号B型		OR式 (※2)	914	420	100	1,640	1,630	1,880	1.5	3	有	900
第6R号C型		1,067	508	150	1,930	1,810	2,150	2.2	3	有	-	

(※1) 回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。

(※2) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

写真は撮影のためカバーなどの安全装置を外しております

2015年8月現在



かくはん らいかいき  
攪拌播潰機のパイオニア ISHIKAWA

# ISHIKAWA

株式会社 石川工場

〒135-0053 東京都江東区辰巳1丁目1-8

TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017 www.ishikawakojo.jp

石川式播潰機は、攪拌、播り潰し、混合、練り合わせの作業を一度に行う播潰機です。食品からハイテク分野まで、攪拌・播潰の多様なニーズにお応えする、伝統と信頼の100年企業 ISHIKAWA。