

大型機
20～150ℓまで対応!!

鉢の傾斜可能
材料が取り出し易い!

いしかわしき かくはんらいかいき

石川式攪拌播潰機 第6R号 A型・AA型・B型・C型

- 鉢の種類は砲金・鋳金・ステンレスとマルチ鉢に対応します。
- 鉢はハンドル操作で傾斜可能、作業した品物を取り出し易くなっております。
- オプションで、インバータ、デジタルタイマー等を取り付けることが出来ます。



▲第6R号 A型(3号式)

※写真はオプション付
(インバータ、デジタルタイマー)

石川式攪拌播潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。
独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。
作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。

■仕様

形式	回転方式	マルチ鉢			機械の外形寸法			電源 三相 200V (kW)	の	OK OM hO	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
第6R号A型	FR式 (※1) OR式 (※2)	610	280	20	1,210	1,240	1,510	0.75	3	有	390
第6R号AA型		762	368	60	1,390	1,490	1,630	1.5	3	有	700
第6R号B型		914	420	100	1,640	1,630	1,880	1.5	3	有	900
第6R号C型		1,067	508	150	1,930	1,810	2,150	2.2	3	有	-

(※1) 回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。

(※2) 回転方式「OR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転させながら自転させる機構。

写真は撮影のためカバーなどの安全装置を外しております

2015年8月現在